



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASIRAL PA 404 V

Verwendung: Universell einsetzbarer vollsynthetischer Klebstoff zur Etikettierung von Glasflaschen/Glasbehältern.

Produktbeschreibung:

| | |
|--------------------------|--|
| Farbe: | gelb |
| Viskosität: | Brookfield, (Spindel 7, 22 °C) ca. 55.000 - 80.000 mm ² /s |
| pH-Wert: | ca. 5 – 6 |
| Feststoffgehalt: | / |
| Verarbeitungstemperatur: | 20 – 30 °C |
| Gebinde: | Trommel 28 kg, Trommel 30 kg |
| Eigenschaften: | vegan, pumpfähig, gebrauchsfertig |

Anwendung: Etikettierung von Glasflaschen im Getränke- und Lebensmittelbereich. Geeignet für die Etikettierung von kalten, feuchten Flaschen (Bloc-Anlagen) sowie für Warm- und Heissabfüllung.

Sicherheitsbestimmungen: Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Handhabung: Auftrag über entsprechende Auftragssysteme (Leimpumpe). Geeignet für Stahl- oder Gummiwalzen. Klebstoff vor der Verarbeitung auf 20 °C erwärmen. Mischbarkeit mit anderen Klebstoffen muss vorab geprüft werden.

Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen. Haltbarkeit mindestens 12 Monate nach Produktionsdatum im Originalgebinde.

Reinigung: PA 404 V kann mit warmen Wasser leicht gereinigt werden

10. Feb. 20

ASiRAL GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmaßnahmen.