

Caractéristiques du produit - Fiche technique

cette traduction a été effectuée au mieux de nos connaissances et est fournie sans aucune garantie. Max Baldinger SA

SYSTEMINNENREINIGER CHLORFREI SYSTÈME UNIVERSEL NETTOYEUR D'INTÉRIEUR SANS CHLORE	N° d'article 40 95 20
Domaines d'application	Concentré de nettoyage innovant pour l'élimination des salissures organiques typiques, courantes dans les usines de transformation du vin. Le concentré de nettoyage est surtout utilisé pour le nettoyage des systèmes intérieurs tels que : ② Filtres ② Séparateurs ② Réservoirs ② Systèmes de tuyauterie La combinaison spéciale d'ingrédients hautement efficaces et respectueux de l'environnement, associée à l'application sans mousse, permet un nettoyage CIP simple et sans effort. Le SYSTEMINNENREINIGER CHLORFREI peut également être utilisé comme produit à deux composants et doit donc être utilisé en conjonction avec REINIGUNGSVERSTÄRKER H ou HE pour le nettoyage CIP et par pompage.
Comment utiliser	Peut être utilisé dans la livraison ou dans le processus de pompage (système CIP). 1. Procédure de mise en page : Pour 1000 l d'eau, environ 5 à 6 kg, durée d'exposition de 2 à 4 jours. 2. Pompage de transfert ou procédé CIP : Pour chaque volume de réservoir de 5000 l, 400 - 500 l d'eau sont mélangés avec 2 % de nettoyant d'intérieur CHLORFREI Universal System et pompés pendant environ 30 - 60 min. via la tête de pulvérisation dans un processus à basse ou haute pression. Ensuite, pulvérisez à fond avec un puissant jet d'eau. 3. Nettoyage manuel : Brossez les réservoirs avec des solutions à 0,5 %. Respectez les règles de protection. Concentration : 0,5 - 2,0 %. Température : Froid - 90 °C Temps de réaction : 15 à 30 minutes Après application, rincez abondamment à l'eau potable pour éliminer les résidus !
Compatibilité des matériaux	PVDF, PP, PE, acier inoxydable, acier, fonte grise, verre Attention: Le nettoyant d'intérieur CHLORFREI Universal System ne doit pas être utilisé sur des matériaux tels que l'aluminium et les métaux non ferreux. En outre, d'autres incompatibilités matérielles ne peuvent être totalement exclues. Par conséquent, avant l'utilisation, une demande d'essai doit être faite sur une zone inoffensive.

Stand : 03 . Mars 2020

Caractéristiques du produit - Fiche technique

Détermination de la concentration	selon la spécification de titrage		
Propriétés physiques et chimiques			
Apparence/Couleur	Clair - Légèrement turbide	Brun clair - Brunâtre	
Formulaire	Liquid		
Sentir	Faible, Caractéristique		
Comportement de moussage (dans les conditions d'utilisation)	Non moussant		
Phosphates	Non applicable		
Masse volumique (20 °C) g/cm³	1,380 – 1,400		
Concentration	1 % dans la dist. H2O	3 % en dist. H2O	5 % en dist. H2O
Valeur du pH (1 %, 20 °C)	12,5 – 13,1	Non applicable	Non applicable
Conductance (1 %, 20 °C) mS/cm	15,5 – 18,5	46,0 – 50,0	75,5 – 81,5
valeur p (ml)	7,2 ± 0,5 (1 % pour un échantillon de 10 ml)		
Valeur m (ml)	Non applicable		
Stabilité de stockage	+ 5 °C à + 40 °C		
Avis de biocide	Non applicable		
Substances dangereuses	Hydroxyde de potassium / Hydroxyde de sodium		
Symboles de danger			
	DANGER		
Notes spéciales	Fermez toujours le récipient avec le bouchon d'origine et conservez les récipients dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne versez jamais dans le récipient un produit qui a déjà été enlevé. Avant toute utilisation, il est essentiel de suivre les instructions de notre fiche de données de sécurité !		
Élimination	Éliminer conformément aux réglementations officielles, contacter le fabricant si nécessaire.		

Pour des informations sur les précautions, les premiers secours et le stockage, veuillez vous référer à nos fiches de données de sécurité et à nos instructions d'utilisation. Les informations contenues dans cette brochure correspondent à l'état actuel de nos connaissances techniques et de notre expérience. Elles ne représentent aucune garantie, mais constituent plutôt des informations générales non contraignantes. En particulier, ils ne garantissent aucune propriété spécifique ou aptitude à une application spécifique. En raison du large éventail d'influences possibles lors de l'utilisation de nos produits, ils ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests et de prendre les précautions appropriées. Les droits de propriété industrielle existants doivent être pris en compte, le cas échéant.