



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Etikettenleim PA 406 V

Verwendung: Universell einsetzbarer vollsynthetischer Klebstoff auf Basis alternativer Rohstoffe zur Verbesserung der unabhängigen Lieferfähigkeit. Geeignet zur Etikettierung von Glasflaschen/Glasbehältern.

Produktbeschreibung:

Farbe:	hell, opak
Viskosität:	ca. 60.000 mPa.s (Brookfield R/S, CC 14, 38,2 UPM)
pH-Wert:	ca. 8 – 9
Feststoffgehalt:	Ca. 41 – 44%
Verarbeitungstemperatur	26 – 34 °C
Gebinde:	Trommel 30 kg
Eigenschaften:	vegan, borax- und caseinfrei, pumpfähig, gebrauchsfertig, ausreichende Feuchtigkeits- und Schwitzwasserbeständigkeit

Anwendung: Etikettierung von Glasflaschen im Getränke- und Lebensmittelbereich. Geeignet für die Etikettierung von kalten, feuchten Flaschen.

Sicherheitsbestimmungen: Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Handhabung: Auftrag über entsprechende Auftragssysteme (Leimpumpe). Geeignet für Rotationsanlage bis ca. 60.000 Fl./h mit Stahl- oder Gummiwalzen. Klebstoff vor der Verarbeitung auf 23°C erwärmen. Die Mischbarkeit mit anderen Klebstoffen muss vorab geprüft werden.

Lagerung: Frostempfindlich. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Haltbarkeit mindestens 6 Monate nach Produktionsdatum im verschlossenen Originalgebinde.

Reinigung: PA 406 V kann mit warmen Wasser leicht gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir zur Reinigung gerne ein Produkt aus unserem ASiRAL Portfolio.

02. Mrz. 22

ASiRAL GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmaßnahmen.